

SYS 6010

Bomba de Infusión de 1 Canal.



Bomba de infusión de 1 Canal.
Múltiples Programas de Infusión.
Pantalla Táctil.
Batería Recargable de Litio.
Bomba Peristáltica.
Protección contra Flujo Libre.
Mecanismo de Puerta Motorizada.
Compatible con múltiples set de infusión.

6
Modos
de infusión.

1
Canal.

Especificaciones Técnicas

Descripción General:

Nombre:	Equipo de Infusión SYS 6010
Modos de infusión:	Modo Tasa Modo Tiempo Modo Peso Modo Peso estándar Modo Goteo (Requiere de Sensor de Goteo) Modo secuencia
Alimentación:	100-240 VAC Entrada DC 12V Batería recargable Interna (5 horas de trabajo continuo)
Dimensiones:	100 (ancho) × 230 (alto) × 190 (profundo) mm
Peso:	1.2 Kg (incluyendo batería)
Precisión:	+/- 5%
Rango de Ajuste de Flujo/ Gotas :	0,1 – 1200,0 ml/hr Flujo (Set de 20d/ml) 0 – 400 d/min Gotas (Set de 20d/ml) 0,1 – 400,0 ml/hr Flujo (Set de 60d/ml) 1 – 400 d/min Gotas (Set de 60d/ml) Incrementos de 0.1 ml/h o 1 d/min
Rango de Ajuste de Volumen:	0.0 – 99.999,9 ml
Purga:	400 ml/hr (Set de 20d/ml) 200 ml/hr (Set de 60d/ml)
Bolos:	35,0 – 1200,0 ml/hr (Set de 20d/ml)
KVO:	0,1 – 5,0 ml/hr
Nivel de Oclusión:	3 niveles (I, II, III) I: 300 +/- 100 mmHg II: 550 +/- 150 mmHg III: 900 +/- 200 mmHg



Alarmas:	Finalización Cercana Medicamento Agotado Infusión Finalizada Alarma de Oclusión Batería Baja Batería Agotada Sin Batería Sin fuente de Energía Puerta Abierta Aire en Línea Sin Sensor de goteo Sin señal de goteo Error de goteo Alarma de Recuerdo Alarma de Auto Test Alarma Infundiendo
----------	---

Accesorios Opcionales:

Sensor de Goteo (Para Modo Goteo)
Escáner de Código de Barras
Botón de llamado de enfermería

Características de Hardware:

Pantalla Táctil.
Estilo Smart Phone
Cambio de Flujo en Tiempo Real
Purga
Memoria Última Configuración
Fácil apertura de Puerta
Perilla de Ajuste Multiposición
(4 formas de Conexión)

Seguridad y Confianza:

Detección de Error de Flujo
Protección contra Flujo libre en la Bomba
KVO (Mantenimiento de Vena Abierta)
Bloqueo de Pantalla
Recuerdo de Inicio
Volumen de de Alarma (5 niveles)

Características de Software:

Modo Nocturno
Nivel de Luz de fondo intercambiable (5 niveles)
Estilo de Fondo intercambiable (7 fondos)
Función Stand By
Función de Ampliación de Fuente
Recordatorio de Mantenimiento
Registro de Historia (hasta 1000 eventos)
Administración de información del Paciente

Conexión:

Tres (3) Puertos USB para conexión de Sensor de Goteo, fuente de poder 12 VDC o escáner de código de Barra.



Servimed Ingengería

PBX: 506 2067

Calle 2 Sur # 53 67

comercial@servimedingenieria.com

www.servimedingenieria.com

Medellín, Colombia