

Lámpara
de Cirugía

lámpara de cirugía

DomeLUX EX 6262

Lámpara de cirugía para baja altura.



360°

Rotación.

LUZ

Fría.

Luminancia de 140.000/ 140.000 lux por satélite
Sistema de control digital en cada satélite.
Diseñada para uso en quirófanos de alturas entre 2.4 a 2.7 metros.

Especificaciones Técnicas

Características	Satélite 1	Satélite 2
Luz diámetro de la cabeza (cm)	59	59
Diámetro del reflector (cm)	50	50
Número máximo de intensidad a 1 m (CE) (Lux)	140.000	140.000
Temp. (K)	4200+/-200	4200+/-200
Índice de Redirección de color (Ra)	95	95
Absorción de infrarrojos	99%	99%
Diámetro de campo (cm)	10-25	10-25
Profundidad del volumen de la luz L1 + L2 (cm)	130	130
Total de irradiación	518w/m2 (3.7mw/m2lx)	518 w/m2 (3.7mw/m2lx)
Peso del satélite (lb / kg)	11 kg	11 kg
Número de bombilla	2 (1 primaria & 1 back-up)	2 (1 primaria & 1 back-up)
Spec bombilla. (VCC / W)	22.8/150	22.8/150
Bombilla de vida (horas)	1000 + horas	1000 + horas
Volt. Requerido (VAC)	100-240	100-240
Altura mínima del techo para instalación (cm)	270	270




Manija de maniobra esterilizable

De fácil agarre y corto alcance para maniobras. Pulsando el botón este se libera y permite ser reemplazado.



Fácil sustitución de Bombillo

Su diseño sin herramientas permite cambiar la bombilla en cuestión de segundos.



Reflector Multi-faceta

Trident reflector multi-faceta está compuesta de 1.980 reflectores individuales para agrupar y concentrar la luz a (1M) distancia desde el cabezal de la lámpara 6262, y proyectan la luz en la profundidad de campo.



Mayor penetración de la luz

La "Columna de luz" ofrece una distribución lumínica uniforme y homogénea, optimizando la profundidad focal de la luz.